

<p>L-505u</p> 	<p>Leistung: (RMS) 100W+100W (8 Ohm) 140W+140W (4Ohm) Phono Eingang (MM/MC) Symmetrischer Eingang Leistungsanzeige, Aufnahmewahlschalter Kopfhöreranschluss, Fernbedienung Abmessungen: ca. 467(B) x 179(H) x 437(T) mm ca. 21 kg</p>	<p>3.900,00 €</p>
<p>L-507u</p> 	<p>Sinusleistung: 110W + 110W/8Ohm, 200W + 200W/4 Ohm Phono Eingang (MM/MC), Symmetrische Eingänge Leistungsanzeige, Aufnahmewahlschalter Kopfhöreranschluss, ODNF 3.0 Abmessungen: ca. 467(B) x 179(H) x 430(T) mm Gewicht: ca. 22.5 kg</p>	<p>5.600,00 €</p>
<p>L-509u</p> 	<p>Sinusleistung: 120W + 120W/8Ohm, 240W + 240W/4 Ohm Phono Eingang (MM/MC), Symmetrische Eingänge Leistungsanzeige, Aufnahmewahlschalter Kopfhöreranschluss, Line Phase Sensor Abmessungen: ca. 467(B) x 179(H) x 428(T) mm Gewicht: ca. 27.5 kg</p>	<p>9.800,00 €</p>
<p>L-550A II</p> 	<p>Sinusleistung: 20W + 20W/8Ohm, 40W+40W/4Ohm Class A Phono Eingang (MM/MC), Symmetrische Eingänge Leistungsanzeige, Aufnahmewahlschalter Kopfhöreranschluss, Fernbedienung Abmessungen: ca. 467(B) x 179(H) x 437(T) mm Gewicht: ca. 22 kg</p>	<p>4.400,00 €</p>
<p>L-590A II</p> 	<p>Sinusleistung: 30W + 30W/8Ohm, 60W+60W/4Ohm Class A Phono Eingang (MM/MC), Symmetrische Eingänge Leistungsanzeige, Aufnahmewahlschalter, Kopfhöreranschluss Line Phase Sensor, Fernbedienung Abmessungen: ca. 467(B) x 178(H) x 434(T) mm Gewicht: ca. 26.5 kg</p>	<p>8.400,00 €</p>
<p>SQ-N 100</p> 	<p>Röhrenvollverstärker Sinusleistung: 12W + 12W (6 Ohm) Frequenzgang: 20Hz ~ 50KHz (-3dB) Signalrauschabstand: 90 dB Phono Eingang, Kopfhöreranschluss, Fernbedienung Abmessungen: ca. 297(B) x 162(H) x 210(T) mm Gewicht: ca. 11,5 kg</p>	<p>2.500,00 €</p>
<p>SQ-38u</p> 	<p>Röhrenvollverstärker Sinusleistung: 30W + 30W (6 Ohm) Frequenzgang: 20Hz ~ 50KHz (-3dB) Signalrauschabstand: 90 dB Phono Eingang, Kopfhöreranschluss, Fernbedienung Abmessungen: ca. 400(B) x 196(H) x 310(T) mm Gewicht: ca. 20 kg</p>	<p>5.300,00 €</p>
<p>D-38u</p> 	<p>CD Player Röhren- und Transis Ausgangsstufe, wahlweise schaltbar Signalrauschabstand: 95 dB Verzerrung: 0.004% Abmessungen: ca. 400(B) x 168(H) x 280(T) mm Gewicht: ca. 9 kg</p>	<p>3.200,00 €</p>
<p>M-600A</p> 	<p>Class A Stereo Endstufe Sinusleistung: 30W + 30W (8Ohm), 60W + 60W (4Ohm) Frequenzgang: 20Hz ~ 20KHz (+0, -0,2dB) DC ~130KHz (+0, - 3dB) Signalrauschabstand: 114 dB Abmessungen: ca. 440(B) x 189(H) x 420(T) mm Gewicht: ca. 26,5 kg</p>	<p>7.200,00 €</p>
<p>M-800A</p> 	<p>Class A Stereo Endstufe Sinusleistung: 60W + 60W (8Ohm), 120W + 120W (4Ohm) Frequenzgang: 20Hz ~ 20KHz (+0, -0,2dB) DC ~130KHz (+0, - 3dB) Signalrauschabstand: 117 dB Abmessungen: ca. 440(B) x 224(H) x 485(T) mm Gewicht: ca. 48,5 kg</p>	<p>14.500,00 €</p>

B-1000f 	Mono Endstufe Sinusleistung: 250W (8Ohm), 500W (4Ohm), 1000W (2Ohm) Frequenzgang: DC ~ 150kHz (+0, -3dB) Signalrauschabstand: 118 dB Abmessungen: ca. 428(B) x 295(H) x 592(T) mm Gewicht: ca. 64,0 kg	28.000,00 €
C-600f 	Vorverstärker Frequenzgang: 5Hz ~ 116kHz (+0, -3dB) Signalrauschabstand: 123 dB Abmessungen: ca. 440(B) x 117(H) x 407(T) mm Gewicht: ca. 13,0 kg	7.200,00 €
C-800f 	Vorverstärker Frequenzgang: 1Hz ~ 117kHz (+0, -3dB) Signalrauschabstand: 126 dB Abmessungen: ca. 440(B) x 117(H) x 427(T) mm Gewicht: ca. 17,0 kg	14.500,00 €
C-1000f 	Vorverstärker Frequenzgang: 1Hz ~ 118kHz (+0, -3dB) Signalrauschabstand: 124 dB Abmessungen: ca. 440(B) x 134(H) x 429(T) mm Gewicht: ca. 23,0 kg	29.900,00 €
D-N100 	CD Player Signalrauschabstand: 92 dB Verzerrung: 0.005% Abmessungen: ca. 297(B) x 75(H) x 210(T) mm Gewicht: ca. 4 kg	1.600,00 €
D-05 	SACD Player Medien: CD SACD, DAC PCM1792A, LxDTM Transportmechanik, Ausgang: symmetrisch/asymmetrisch 1x coax (SPDIF) 1x optisch (TOS-LINK), Eingang: 1x coax (SPDIF) 1x optisch (TOS-LINK), ODNF 3.0 Abmessungen: ca. 440(B)x133(H)x410(T) mm Gewicht: ca 14,7 kg	4.500,00 €
D-06 	SACD Player Medien: CD SACD, Dual Mono DAC PCM1792A, LxDTM Transportmechanik, Ausgang: symmetrisch/asymmetrisch 1x coax (SPDIF) 1x optisch (TOS-LINK), Eingang: 1x coax (SPDIF) 1x optisch (TOS-LINK), ODNF 3.0 Abmessungen: ca. 440(B)x133(H)x410(T) mm Gewicht: ca 15,5 kg	7.300,00 €
D-08 	SACD Player Medien: CD SACD, Dual Mono DAC PCM1792A, LxDTM Transportmechanik, Ausgang: symmetrisch/asymmetrisch 1x coax (SPDIF) 1x optisch (TOS-LINK), Eingang: 2x coax (SPDIF) 1x optisch (TOS-LINK), ODNF 3.0 Abmessungen: ca. 440(B)x153(H)x406(T) mm Gewicht: ca 26kg	14.500,00 €
E-200 	Phonovorverstärker integrierten MC Transformator , 3 Eingänge, 1 Ausgang, Eingangs empfindlichkeit: MM 4mV, MC high 0,4mV, MC low 0,18mV Eingangsimpedanz: MM 47kOhm, MC high 40Ohm, MC low 2,5Ohm Gain: MM 36dB, MC high 56dB, MC low 63dB Abmessungen: ca. 364(B)x84(H)x257(T) mm Gewicht: ca 4,4kg	1.800,00 €
P-200 	Kopfhörerverstärker Push-Pull Transistor Endstufe Class A 2 Eingänge 1 Ausgang 2 Kopfhörer Anschlüsse Eingangsempfindlichkeit 1V Eingangsimpedanz 47kOhm Verzerrung: 0,015% Frequenzgang 10Hz-100kHz (+0,-3dB) SN 100dB Abmessungen: ca. 364(B)x84(H)x257(T) mm Gewicht: ca 4,4 kg	1.800,00 €
P-1u 	Kopfhörerverstärker Nachfolger des legendären P-1 von 2002 mit der neuesten ODNF3.0 Schaltung, 2 Eingänge, sym., asym. 2 Ausgänge Frequenzgang 5 Hz-170 kHz (+0, -3.0 dB) SN 115dB Abmessungen: 440(B) x 82(H) x 408(T) mm, Gewicht ca. 8.3kg	3.000,00 €